

NORMADUR 65 HS

Joustava polyuretaanikertamaali korroosiosuojaukseen

Polyuretaanimaali **Normadur 65 HS** on varma valinta korroosionestomaalaukseen. Tämä joustava polyuretaanipinta- ja kertamaali suojaa UV:lta sekä korroosiolta ja se sopii myös vanhojen maalipintojen päälle korjausmaaliksi.

MIKSI VALITA NORMADUR 65 HS?



KESTÄVÄ PINTA

Korroosiolta suojaava kertamaali.



JOUSTAVA

Hyvä iskunkestävyys, pienempi korjausmaalauksen tarve.



HELPPO MAALATA

Tuotteella on helppo ruiskuttaa myös paksujakin kalvoja.



MYÖS HUOLTO- MAALI

Hyvä tartunta vanhoihin maalipintoihin.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

KESTÄVÄ PINTA KERTAMAALILLA

Kertamaalina käytettävä Normadur 65 HS suojaa UV-säteilyltä ja korroosiolta. Tuote toimii korroosioluokissa C2-C3 kertamaalina ja ylemmissä korroosioluokissa sitä voidaan käyttää pintamaalina.

Joustava maalikalvo

Normadur 65 HS muodostaa erittäin joustavan maalikalvon, joka takaa myös hyvän iskunkestävyyden. Korjausmaalauksen tarve tuotemaalauksessa vähenee.

Helppoa maalausta

Normadur 65 HS -maalilla voi ruiskuttaa paksujakin kalvoja kerralla, koska tuotteen valumaraja on todella korkea. Monimuotoisissa kohteissa tämä helpottaa maalausprosessia.

Hyvin peittävät sävyt

Normadur 65 HS:stä on saatavilla kolme värillistä base-maalia: keltainen, punainen ja oranssi. Maalista saadaan siis hyvin peittäviä sävyjä, jotka voidaan maalata myös kertamaalina.

Myös huoltomaaliksi

Normadur 65 HS soveltuu hyvin myös huoltomaaliksi. Sillä on hyvä tartunta vanhoihin maalipintoihin.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



NORMADUR 65 HS

TUOTEMAALAUUS TERÄSRAKENTEET

SÄILYTTÄÄ KIILTONSA JA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	65 %
VOC-ARVO	310 G/L
SEKOITUSSUHDE	4:1
KÄYTTÖAIKA	1 H
VÄRISÄVYT	RAL, NCS S, KY JA SSG
PINTA	PUOLIKIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C2 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee